

Omron K8DT-AW1TA

Технические характеристики



Цена: по запросу

Реле контроля серии K8DT, однофазное, с функцией контроля тока, двухпороговое, диапазоны входного сигнала: от 2 до 500 мА AC/DC, транзисторный выход, питание 230 VAC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8DT-AW1TA вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (24)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Контроль мин. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения	нет
Функция гистерезиса для постоян. тока	да
Контроль мин. трехфазного тока	нет
Со съёмными клеммами	нет
Контроль макс. трехфазного тока	нет
Контроль макс. постоян. тока	да
Контроль макс. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для однофазного напряжения	да
Контроль мин. постоян. тока	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Макс. задержка на отключение	0.25 с
Глубина	90 мм
Высота	90 мм
Ширина	17.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	100...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	100...240 В
Диапазон измеряемого тока	0.002...0.5 А