

Omron K8DT-AW3TA

Технические характеристики



Цена: по запросу

Реле контроля серии K8DT, однофазное, с функцией контроля тока, двухпороговое, диапазоны входного сигнала: от 10 до 200 А AC, транзисторный выход, питание 230 VAC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8DT-AW3TA вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (24)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Контроль мин. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения	нет
Функция гистерезиса для постоян. тока	нет
Контроль мин. трехфазного тока	нет
Со съёмными клеммами	да
Контроль макс. трехфазного тока	нет
Контроль макс. постоян. тока	нет
Контроль макс. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для однофазного напряжения	да
Контроль мин. постоян. тока	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Макс. задержка на отключение	0.25 с
Глубина	90 мм
Высота	90 мм
Ширина	17.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	100...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	100...240 В
Диапазон измеряемого тока	10...200 А