

Omron K8DT-PM2TN

Технические характеристики



Цена: по запросу

Реле контроля серии K8DT, трехфазное, с функцией контроля напряжения и чередования/обрыва фаз, входной диапазон для трехпроводного подключения: 380...480 V AC, для четырехпроводного подключения: 220...277 V AC, транзисторный выход

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8DT-PM2TN вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (19)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Контроль перекоса фаз	нет
Контроль мин. напряжения	да
Контроль макс. напряжения	да
Контроль обрыва фаз	да
Контроль чередования фаз	нет
Со съемными клеммами	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Глубина	90 мм
Высота	90 мм
Ширина	17.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	380...480 В
Диапазон напряжения	380...480 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	380...480 В