

## Omron K8DT-PZ2TN

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Реле контроля серии K8DT, транзисторный выход

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8DT-PZ2TN вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (19)

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип напряжения управления                             | АС (перемен.)                  |
| Тип подключения                                       | Соединение с пружинным зажимом |
| Контроль перекоса фаз                                 | да                             |
| Контроль мин. напряжения                              | да                             |
| Контроль макс. напряжения                             | да                             |
| Контроль обрыва фаз                                   | да                             |
| Контроль чередования фаз                              | нет                            |
| Со съёмными клеммами                                  | нет                            |
| Количество переключающих (перекидных) контактов       | 0                              |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов         | 0                              |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов       | 1                              |
| Глубина                                               | 90 мм                          |
| Высота                                                | 90 мм                          |
| Ширина                                                | 17.5 мм                        |
| Макс. задержка на включение                           | 30 с                           |
| Мин. задержка на включение                            | 0.1 с                          |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 380...480 В                    |
| Диапазон напряжения                                   | 380...480 В                    |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 380...480 В                    |