

Omron K8DT-VW3CA

Технические характеристики



Цена: по запросу

Реле контроля серии K8DT, однофазное, с функцией контроля напряжения, двухпороговое, диапазоны входного сигнала: от 20 до 600 V AC/DC, релейный выход, питание 230 VAC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8DT-VW3CA вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (24)

Тип измеряемого напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип напряжения управления	AC (перемен.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Контроль мин. однофазного напряжения	да
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения	нет
Функция гистерезиса для напряжения при постоянн. токе	нет
Контроль макс. трехфазного напряжения	нет
Контроль мин. трехфазного напряжения	нет
Контроль макс. однофазного напряжения	да
Контроль мин. напряжения при постоянн. токе	да
Со съёмными клеммами	нет
Функция гистерезиса для однофазного напряжения	нет
Контроль макс. напряжения при постоянн. токе	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Глубина	90 мм
Высота	90 мм
Ширина	17.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Диапазон измеряемого напряжения №1	20...600 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	100...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	100...240 В