

Omron NA5-7W001S

Технические характеристики



Цена: по запросу

Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 7", TFT, 16 млн. цветов, разрешение 800x480 точек, 1 x RS-232C порт, 2 x Ethernet, память 256 Мбайт, USB, 2 x USB-хост, слот SD, питание 24В=, серебристый цвет рамки

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NA5-7W001S вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (60)

Тип дисплея	Сенсорный дисплей (TFT)
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
С буквенно-цифров. клавиатурой	нет
Кнопки со светодиодами	да
Поддержка протокола CAN	нет
С цифров. клавиатурой	нет
Сенсорный экран (тачскрин)	да
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
С цветным дисплеем	да
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет

Поддержка протокола TCP/IP	да
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	да
Возможность монтажа на рейку	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	2
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество функционал. кнопок, программируемых	3
Количество HW-интерфейсов USB	3
Количество пикселей по вертикали	480
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество цветов дисплея	16777216
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	1
Количество пикселей по горизонтали	800
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
Количество языков онлайн	16
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество уровней, закрытых паролем	5
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина установочная (встраив.)	63.1 мм
Полезная память проекта/ пользовательская память	256000 кБайт
Высота передней части	165 мм
Диагональ экрана	7 см
Ширина передней части	236 мм
Рабочая температура	0...50 °C
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	19.2...28.8 В