

Omron NB5Q-TW00B

Технические характеристики

Цена: по запросу

Сенсорная панель оператора серии NB, диагональ 5,6", TFT, 65535 цветов, разрешение 320x234 точек, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, память 128 Мбайт, USB, питание 24В=

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NB5Q-TW00B вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (71)

Тип дисплея	Сенсорный дисплей (TFT)
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения	да
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С системными кнопками	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
С системой сообщений (включая буфер и подтверждение)	да
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С буквенно-цифров. клавиатурой	нет
Кнопки со светодиодами	нет
С индикацией сообщения	да
Поддержка протокола CAN	нет
С цифров. клавиатурой	нет
С интерфейсом SW	да
Сенсорный экран (тачскрин)	да

Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Возможна индикация технологической величины (выход)	да
С цветным дисплеем	да
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Возможна задание величин по умолчанию (вход)	да
Возможен вывод на печать	да
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	да
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
С заложенными программами	да
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество функционал. кнопок, программируемых	0
Количество HW-интерфейсов USB	2
Количество пикселей по вертикали	234
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество цветов дисплея	65536
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	2
Количество пикселей по горизонтали	320
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
Количество языков онлайн	8
Количество HW-интерфейсов RS-422	1
Количество уровней, закрытых паролем	16
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина установочная (встраив.)	46 мм
Полезная память проекта/ пользовательская память	131072 кБайт
Высота передней части	142 мм
Диагональ экрана	5.6 см
Ширина передней части	184.0 мм
Рабочая температура	0...50 °C
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	20.4...27.6 В

