

Omron NS8-TV01B-V2

Технические характеристики

Цена: по запросу

Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 8", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для BMP/JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NS8-TV01B-V2 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (71)

Тип дисплея	Сенсорный дисплей (TFT)
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения	да
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С системными кнопками	да
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
С системой сообщений (включая буфер и подтверждение)	да
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С буквенно-цифров. клавиатурой	нет
Кнопки со светодиодами	нет
С индикацией сообщения	да
Поддержка протокола CAN	нет
С цифров. клавиатурой	нет
С интерфейсом SW	да

Сенсорный экран (тачскрин)	да
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Возможна индикация технологической величины (выход)	да
С цветным дисплеем	да
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Возможна задание величин по умолчанию (вход)	да
Возможен вывод на печать	да
Поддержка протокола TCP/IP	да
Поддержка протокола MODBUS	да
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	да
Возможность монтажа на рейку	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
С заложенными программами	да
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	1
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество функционал. кнопок, программируемых	0
Количество HW-интерфейсов USB	1
Количество пикселей по вертикали	480
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество цветов дисплея	32768
Количество HW-интерфейсов RS-232	2
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество пикселей по горизонтали	640
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
Количество языков онлайн	16
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество уровней, закрытых паролем	5
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина установочная (встраив.)	42 мм
Полезная память проекта/ пользовательская память	61440 кБайт
Высота передней части	177 мм
Диагональ экрана	8.4 см
Ширина передней части	232 мм
Рабочая температура	0...50 °C

