

Omron NT2S-SF123B-EV2

Технические характеристики

Цена: по запросу

Не-программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, 6 функц. клавиш, порт RS-232C для подключения к ПЛК, питание от ПЛК

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NT2S-SF123B-EV2 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (65)

Тип дисплея	ЖК дисплей с задней подсветкой
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Присутствуют графические объекты	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С системными кнопками	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
С системой сообщений (включая буфер и подтверждение)	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С буквенно-цифров. клавиатурой	нет
Кнопки со светодиодами	нет
С индикацией сообщения	да
Поддержка протокола CAN	нет
С цифров. клавиатурой	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Возможна индикация технологической величины (выход)	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет

Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Возможна задание величин по умолчанию (вход)	нет
Возможен вывод на печать	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
С заложенными программами	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество функционал. кнопок, программируемых	6
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество знаков на линию	16
Количество HW-интерфейсов TTY	1
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
Количество языков онлайн	1
Количество линий на дисплее	2
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество уровней, закрытых паролем	1
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина установочная (встраив.)	44 мм
Полезная память проекта/ пользовательская память	8 кБайт
Высота передней части	60 мм
Ширина передней части	109 мм
Макс. высота знаков на дисплее	4.35 мм
Рабочая температура	0...50 °C
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	4.5...5.5 В