

Omron NT2S-SF126B-E

Технические характеристики

Цена: по запросу

Программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, цифровая клавиатура + 6 функц. клавиш, порт RS-232C для подключения к ПЛК, питание от ПЛК

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NT2S-SF126B-E вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (65)

Тип дисплея	ЖК дисплей с задней подсветкой
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Присутствуют графические объекты	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С системными кнопками	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
С системой сообщений (включая буфер и подтверждение)	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С буквенно-цифров. клавиатурой	нет
Кнопки со светодиодами	нет
С индикацией сообщения	да
Поддержка протокола CAN	нет
С цифров. клавиатурой	да
Поддержка протокола PROFI-safe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Возможна индикация технологической величины (выход)	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет

Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Возможна задание величин по умолчанию (вход)	нет
Возможен вывод на печать	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
С заложенными программами	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество функционал. кнопок, программируемых	6
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество знаков на линию	16
Количество HW-интерфейсов TTY	1
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
Количество языков онлайн	1
Количество линий на дисплее	2
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество уровней, закрытых паролем	1
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина установочная (встраив.)	44 мм
Полезная память проекта/ пользовательская память	8 кБайт
Высота передней части	109 мм
Ширина передней части	109 мм
Макс. высота знаков на дисплее	4.35 мм
Рабочая температура	0...50 °C
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	4.5...5.5 В