ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron NX-AD2208

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода NX, 2 канала 4…20 мА, разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-AD2208 вы можете на странице продукта.

Параметры (73)

Категория согл. EN 954-1	**B**
Тип питающего напряжения	**DC (постоян.)**
Тип подключения	**Соединение с пружинным зажимом**
Степень защиты (IP)	**IP20**
Категория взрывобезопасности по пыли	**Нет (без)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень A**
Категория взрывобезопасности по газу	**Нет (без)**
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	**нет**
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	**да**
Задатчик связей вводы/вывода	**нет**
Поддержка протокола KNX	**нет**
Выход, по току	**нет**
Системное комплектующее	**нет**
Радиостандарт GSM	**нет**
Поддержка протокола PROFINET CBA	**нет**
Поддержка протокола SafetyBUS p	**нет**
Монтаж на стену/непосредственная установка	**нет**
Вход, термопара	**нет**
Поддержка протокола SUCONET	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS	**нет**
Радиостандарт UMTS	**нет**
Радиостандарт Bluetooth	**нет**
Поддержка протокола Data-Highway	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet	**нет**
Выходящий сигнал, конфигурируемый	**нет**
Поддержка протокола других шинных систем	**да**

Вход, резисторный термометр	**нет**
Вход, резистор	**нет**
Поддержка протокола CAN	**нет**
Поддержка протокола PROFIsafe	**нет**
Радиостандарт GPRS	**нет**
Вход, напряжение	**нет**
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	**нет**
Возможна установка спереди	**нет**
Поддержка протокола PROFINET IO	**нет**
Выход, по напряжению	**нет**
Подходит для функций безопасности	**нет**
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	**нет**
Вход, ток	**да**
Поддержка протокола TCP/IP	**нет**
Поддержка протокола MODBUS	**нет**
Дополнит. исполнение (EX ib)	**нет**
Поддержка протокола SERCOS	**нет**
Поддержка протокола LON	**нет**
Дополнит. исполнннение (EX ia)	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet Safety	**нет**
Поддержка протокола EtherNet/IP	**да**
Возможность монтажа на рейку	**да**
Радиостандарт WLAN 802.11	**нет**
Поддержка протокола PROFIBUS	**нет**
Поддержка протокола ASI	**нет**
Входящий сигнал, конфигурируемый	**нет**
Конфигурируемые аналог. входы	**нет**
Конфигурируемые аналог. выходы	**нет**
Возможна сборка на полках/стойках	**нет**
Количество беспроводных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	**0**
Количество параллельных HW-интерфейсов	**0**
Количество аналог. выходов	**0**
Количество HW-интерфейсов USB	**0**
Количество аналог. входов	**2**
Количество HW-интерфейсов TTY	**0**
Количество HW-интерфейсов PROFINET	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-232	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-485	**0**
SIL согл. IEC 61508	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-422	**0**
Количество других HW-интерфейсов	**1**
Глубина	**71 мм**
Разделение аналог. входов	**15 бит**

Высота	**100 мм**
Ширина	**12 мм**
Напряжение питания постоян. тока (DC)	**20.4…28.8 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.