

## Omron NX-AD2604

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода NX, 2 канала +/- 10 В, разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-AD2604 вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (73)

|                                                                |                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Категория согл. EN 954-1                                       | <b>В</b>                              |
| Тип питающего напряжения                                       | <b>DC (постоян.)</b>                  |
| Тип подключения                                                | <b>Соединение с пружинным зажимом</b> |
| Степень защиты (IP)                                            | <b>IP20</b>                           |
| Категория взрывобезопасности по пыли                           | <b>Нет (без)</b>                      |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1                        | <b>Уровень А</b>                      |
| Категория взрывобезопасности по газу                           | <b>Нет (без)</b>                      |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety                            | <b>нет</b>                            |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | <b>да</b>                             |
| Задатчик связей вводы/вывода                                   | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола KNX                                        | <b>нет</b>                            |
| Выход, по току                                                 | <b>нет</b>                            |
| Системное комплектующее                                        | <b>нет</b>                            |
| Радиостандарт GSM                                              | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола PROFINET CBA                               | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола SafetyBUS p                                | <b>нет</b>                            |
| Монтаж на стену/непосредственная установка                     | <b>нет</b>                            |
| Вход, термopapa                                                | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола SUCONET                                    | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола INTERBUS                                   | <b>нет</b>                            |
| Радиостандарт UMTS                                             | <b>нет</b>                            |
| Радиостандарт Bluetooth                                        | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола Data-Highway                               | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола DeviceNet                                  | <b>нет</b>                            |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый                              | <b>нет</b>                            |
| Поддержка протокола других шинных систем                       | <b>да</b>                             |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Вход, резисторный термометр                     | нет    |
| Вход, резистор                                  | нет    |
| Поддержка протокола CAN                         | нет    |
| Поддержка протокола PROFI-safe                  | нет    |
| Радиостандарт GPRS                              | нет    |
| Вход, напряжение                                | да     |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus         | нет    |
| Возможна установка спереди                      | нет    |
| Поддержка протокола PROFINET IO                 | нет    |
| Выход, по напряжению                            | нет    |
| Подходит для функций безопасности               | нет    |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет    |
| Вход, ток                                       | нет    |
| Поддержка протокола TCP/IP                      | нет    |
| Поддержка протокола MODBUS                      | нет    |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                    | нет    |
| Поддержка протокола SERCOS                      | нет    |
| Поддержка протокола LON                         | нет    |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                    | нет    |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety            | нет    |
| Поддержка протокола EtherNet/IP                 | да     |
| Возможность монтажа на рейку                    | да     |
| Радиостандарт WLAN 802.11                       | нет    |
| Поддержка протокола PROFIBUS                    | нет    |
| Поддержка протокола ASI                         | нет    |
| Входящий сигнал, конфигурируемый                | нет    |
| Конфигурируемые аналог. входы                   | нет    |
| Конфигурируемые аналог. выходы                  | нет    |
| Возможна сборка на полках/стойках               | нет    |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов          | 0      |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet   | 0      |
| Количество параллельных HW-интерфейсов          | 0      |
| Количество аналог. выходов                      | 0      |
| Количество HW-интерфейсов USB                   | 0      |
| Количество аналог. входов                       | 2      |
| Количество HW-интерфейсов TTY                   | 0      |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET              | 0      |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                | 0      |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                | 0      |
| SIL согл. IEC 61508                             | 0      |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                | 0      |
| Количество других HW-интерфейсов                | 1      |
| Глубина                                         | 71 мм  |
| Разделение аналог. входов                       | 13 бит |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Высота                                 | 100 мм        |
| Ширина                                 | 12 мм         |
| Напряжение питания постоянн. тока (DC) | 20.4...28.8 В |