

Omron NX-ECC201

Технические характеристики

Цена: по запросу

Интерфейсный модуль EtherCAT для системы ввода/вывода NX, 2 порта RJ-45, до 63 модулей ввода/вывода NX (1024 байт для ввода, 1024 байт для вывода). Максимальный ток вх/вых 4 А.

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-ECC201 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (74)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип вход. напряжения	DC (постоян.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Степень защиты (IP)	IP20
Тип выход. напряжения	DC (постоян.)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	да
Задатчик связей ввода/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С разделением потенциалов	да
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С штепсельными разъемами, центральные модули	да
С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод	да
С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод	да
Поддержка протокола CAN	нет

С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFI-safe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
С штепсельными разъемами, прочее	да
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
С встроенным питанием	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули	да
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Возможен шинный коплер с модульным подсоединением станций	да
С штепсельными разъемами, коммуникационные модули	да
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	2
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	1
Количество слотов	63
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	71 мм
Макс. выход. постоянн. ток DC	4 А
Высота	100 мм
Ширина	46 мм
Макс. вход. постоянн. ток DC	4 А
Вход. напряжение при постоянн. токе	20.4...26.4 В

