

Omron NX-ECS212

Технические характеристики

Цена: по запросу

Счетный модуль для системы ввода/вывода NX, 2 канала для подключения абсолютных энкодеров, интерфейс SSI, при установке в NX1P требуется дополнительный модуль NX-PF0630

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-ECS212 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (89)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Степень защиты (IP)	IP20
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Подходит для ЧПУ	нет
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	да
Функционал. блок выбора режима работы	нет
Задатчик связей ввода/вывода	нет
Функционал. блок автоматического сброса	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Функционал. блок установки контроля бесконтактной защиты	нет
Системное комплектующее	да
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Доступна функция электронного позиционирования	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Подходит для SSI	да
Возможно позиционирование одной оси	нет
Функционал. блок аварийной остановки	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет

Радиостандарт Bluetooth	нет
Подходит для контроля сварки	нет
Подходит для счета	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Функционал. блок нажимной кнопки подтверждения	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
Подходит для контроля температуры	нет
Подходит для управления камерой	нет
Подходит для подвижного отрезного станка	нет
Подходит для взвешивания	нет
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Подходит для измерения потока	нет
Функционал. блок блокировки сброса	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Измерение частоты	нет
Подходит для контроля давления	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Функционал. блок двуручного переключателя	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Подходит для управления маршрутом	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Функционал. блок контроля контакта	нет
Возможен контроль потока	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Подходит для NC	нет
Подходит для многоосевого контроля	нет
Поддержка протокола LON	нет
Подходит для многоосевого позиционирования	нет
Подходит для определения данных приращений	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Подходит для определения абсолютного значения	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	да
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Функционал. блок контроля доступа	нет

Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Возможен контроль одной оси	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	71 мм
Высота	100 мм
Ширина	12 мм
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	20.4...28.8 В