

Omron NX-TS2101

Технические характеристики

Цена: по запросу

Модуль температурного ввода для системы ввода/вывода NX, 2 канала термопар В,Е,Ж,К,Л,Н,Р,С,Т,U,WRe5-26,PLII, разрешение 0,1 °С, время преобразования 250 мс/канал

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-TS2101 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (73)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Степень защиты (IP)	IP20
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	да
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Выход, по току	нет
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Вход, термопара	да
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Выходящий сигнал, конфигурируемый	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
Вход, резисторный термометр	нет
Вход, резистор	нет
Поддержка протокола CAN	нет

Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Вход, напряжение	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Выход, по напряжению	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Вход, ток	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	да
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Входящий сигнал, конфигурируемый	да
Конфигурируемые аналог. входы	да
Конфигурируемые аналог. выходы	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество аналог. выходов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество аналог. входов	2
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	71 мм
Разделение аналог. входов	14 бит
Высота	100 мм
Ширина	12 мм
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	20.4...28.8 В

