

## Omron NX1P2-9024DT

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Контроллер NX1P, 1,5 Мб памяти программ, 2 Мб памяти данных, 14 вх/10 вых (NPN), до 8 модулей NX, до 4 осей PtP, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD, 1 опц. порт, питание 24 В=

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX1P2-9024DT вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (68)

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Тип памяти                                 | Флеш          |
| Категория согл. EN 954-1                   | В             |
| Модель/исполнение                          | Компактный    |
| Тип питающего напряжения                   | DC (постоян.) |
| Категория взрывобезопасности по пыли       | Нет (без)     |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1    | Уровень А     |
| Категория взрывобезопасности по газу       | Нет (без)     |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety        | нет           |
| Задатчик связей вводы/вывода               | нет           |
| Поддержка протокола KNX                    | нет           |
| Системное комплектующее                    | нет           |
| Радиостандарт GSM                          | нет           |
| Поддержка протокола PROFINET CBA           | нет           |
| Поддержка протокола SafetyBUS p            | нет           |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | да            |
| Поддержка протокола SUCONET                | нет           |
| Поддержка протокола INTERBUS               | нет           |
| Радиостандарт UMTS                         | нет           |
| Радиостандарт Bluetooth                    | нет           |
| Поддержка протокола Data-Highway           | нет           |
| Поддержка протокола DeviceNet              | нет           |
| Поддержка протокола других шинных систем   | да            |
| С дисплеем                                 | нет           |
| Поддержка протокола CAN                    | нет           |
| С оптическим интерфейсом                   | нет           |
| Поддержка протокола PROFI-safe             | нет           |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Радиостандарт GPRS                              | нет           |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus         | нет           |
| Возможна установка спереди                      | нет           |
| Поддержка протокола PROFINET IO                 | нет           |
| Подходит для функций безопасности               | нет           |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет           |
| Поддержка протокола TCP/IP                      | да            |
| Поддержка протокола MODBUS                      | да            |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                    | нет           |
| Возможна дополнит. память                       | нет           |
| Поддержка протокола SERCOS                      | нет           |
| Поддержка протокола LON                         | нет           |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                    | нет           |
| Дублирование                                    | нет           |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety            | нет           |
| Поддержка протокола EtherNet/IP                 | да            |
| Возможность монтажа на рейку                    | да            |
| Радиостандарт WLAN 802.11                       | нет           |
| Поддержка протокола PROFIBUS                    | нет           |
| Поддержка протокола ASI                         | нет           |
| Возможна сборка на полках/стойках               | нет           |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet   | 2             |
| Количество релейных выходов                     | 0             |
| Количество параллельных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество аналог. выходов                      | 0             |
| Количество HW-интерфейсов USB                   | 0             |
| Количество аналог. входов                       | 0             |
| Количество HW-интерфейсов TTY                   | 0             |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET              | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                | 0             |
| Количество цифров. входов                       | 14            |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                | 0             |
| SIL согл. IEC 61508                             | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                | 0             |
| Количество цифров. выходов                      | 10            |
| Количество других HW-интерфейсов                | 2             |
| Глубина                                         | 71 мм         |
| Высота                                          | 100 мм        |
| Ширина                                          | 130 мм        |
| Объем памяти                                    | 1500 кБайт    |
| Напряжение питания постоянн. тока (DC)          | 20.4...28.8 В |

