

Omron OS32C-BP-DM @ OEE

Технические характеристики

Цена: по запросу

Лазерный сканер безопасности, измерение и EtherNet/IP, безопасный радиус 3м, опасная зона 10м, Ethernet, 24VDC, расположение выхода кабеля сзади

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron OS32C-BP-DM @ OEE вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (29)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Класс защиты лазера	Класс 1
Тип переключ. выхода OSSD (Output Signal Switch Device)	PNP
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	3
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Тип подключения	Коннектор M12
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 3
Подходит для функций безопасности	да
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С выходом оповещения	да
С блокировкой перезапуска	да
С настраиваемым выход. сообщением	да
Количество полупроводниковых выходов с защитой	2
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	2
Количество сфер безопасности	140
Выход. сигнал переключающего устройства (OSSD) в положении "Верхний"	2 В
Дальность передачи измеряемого диапазона	10 м
Угол сканирования	270 °
Ширина датчика	105 мм
Частота сканирования	0.4 Гц
Время срабатывания	80 мс
Дальность передачи системы оповещения	10 м
Высота датчика	105 мм
Дальность передачи в сфере безопасности	3 м
Длина волны датчика	905 нм
Макс. ток на защищенном выходе	250 мА
Длина датчика	143 мм

Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	16.8...30 В
Температура эксплуатации	-10...50 °C