ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron S8TS-03012-E1

Технические характеристики

Цена: по запросу

Блок питания, 1 фазный, модульный, выход 30 W / 12 VDC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron S8TS-03012-E1 вы можете на странице продукта.

Параметры (22)

Степень защиты (IP)	**Прочее**
Тип питающего напряжения	**AC (перемен.)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень A**
Тип подключения	**Винтовое соединение**
Подходит для функций безопасности	**нет**
Регулируемое вторичное напряжение	**нет**
Модульное исполнение	**да**
Возможна непосредственная установка	**нет**
Возможность монтажа на рейку	**да**
Устойчив к коротким замыканиям	**нет**
Возможность настенного монтажа	**нет**
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	**1**
Глубина	**120 мм**
Высота	**120 мм**
Ширина	**43 мм**
Макс. выход. ток 1	**2.5 A**
Ширина установочная (встраив.)	**43.000 мм**
Высота установочная (встраив.)	**120 мм**
Выход. мощность	**30 Вт**
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц	**100…240 В**
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц	**100…240 В**
1-я ступень выход. напряжения	**10.8…13.8 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.