

Omron S8VK-G03005-400

Технические характеристики



Цена: по запросу

Импульсный источник питания серии S8VK, мощность 30 Вт, входное напряжение 240 ~В, 350 =В, выходное напряжение 5 В, входной ток 0,58 А, выходной ток 5 А, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения, влагозащита

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron S8VK-G03005-400 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Степень защиты (IP)	Прочее
Тип питающего напряжения	АС (перемен.)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит для функций безопасности	нет
Регулируемое вторичное напряжение	да
Модульное исполнение	да
Возможна непосредственная установка	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Устойчив к коротким замыканиям	нет
Стабилизированное выход. напряжение	нет
Возможность настенного монтажа	нет
Стабилизированное	нет
SIL согл. IEC 61508	0
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	1
Глубина	90 мм
Высота	90 мм
Ширина	32 мм
Макс. выход. ток 3	0 А
Макс. выход. ток 1	5 А
Макс. выход. ток 2	0 А
Высота установочная (встраив.)	100 мм
Выход. мощность	30 Вт
Номин. напряжение питания перемен. тока АС 60 Гц	100...240 В
Номин. напряжение питания перемен. тока АС 50 Гц	100...240 В
1-я ступень выход. напряжения	4.5...5.75 В

