

Omron S8VK-G03024

Технические характеристики

Цена: по запросу



Импульсный источник питания серии S8VK, мощность 30 Вт, входное напряжение 240 ~В, 350 =В, выходное напряжение 24 В, входной ток 0,58 А, выходной ток 1,3 А, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron S8VK-G03024 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (28)

Тип питающего напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Степень защиты (IP)	IP20
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Регулируемое вторичное напряжение	нет
Модульное исполнение	да
Стабилизированное выход. напряжение	нет
Подходит для функций безопасности	да
Возможна непосредственная установка	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Устойчив к коротким замыканиям	нет
Возможность настенного монтажа	да
Стабилизированное	нет
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	1
SIL согл. IEC 61508	0
Глубина	90 мм
Макс. выход. ток 3	0 А
Макс. выход. ток 1	1.3 А
Макс. выход. ток 2	0 А
Высота установочная (встраив.)	100 мм
Высота	90 мм
Ширина	32 мм
Ширина установочная (встраив.)	32.000 мм
Выход. мощность	30 Вт
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц	100...240 В
1-я ступень выход. напряжения	21.6...27.6 В

Номин. напряжение питания постоянн. тока DC	90...350 В
Номин. напряжение питания переменн. тока AC 50 Гц	100...240 В