

## Omron S8VK-G12024-400

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Импульсный источник питания серии S8VK, мощность 120 Вт, входное напряжение 240 ~В, 350 =В, выходное напряжение 24 В, входной ток 0,58 А, выходной ток 5 А, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения, влагозащита

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron S8VK-G12024-400 вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (26)

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Степень защиты (IP)                                 | Прочее              |
| Тип питающего напряжения                            | АС (перемен.)       |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1             | Уровень А           |
| Тип подключения                                     | Винтовое соединение |
| Подходит для функций безопасности                   | нет                 |
| Регулируемое вторичное напряжение                   | да                  |
| Модульное исполнение                                | да                  |
| Возможна непосредственная установка                 | нет                 |
| Возможность монтажа на рейку                        | да                  |
| Устойчив к коротким замыканиям                      | нет                 |
| Стабилизированное выход. напряжение                 | нет                 |
| Возможность настенного монтажа                      | нет                 |
| Стабилизированное                                   | нет                 |
| SIL согл. IEC 61508                                 | 0                   |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1                   |
| Глубина                                             | 113 мм              |
| Высота                                              | 125 мм              |
| Ширина                                              | 40 мм               |
| Макс. выход. ток 3                                  | 0 А                 |
| Макс. выход. ток 1                                  | 5 А                 |
| Макс. выход. ток 2                                  | 0 А                 |
| Высота установочная (встраив.)                      | 135 мм              |
| Выход. мощность                                     | 120 Вт              |
| Номин. напряжение питания перемен. тока АС 60 Гц    | 100...240 В         |
| Номин. напряжение питания перемен. тока АС 50 Гц    | 100...240 В         |
| 1-я ступень выход. напряжения                       | 21.6...27.6 В       |

