

## Omron S8VK-T96024-400

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Трехфазный источник питания, серии S8VK-T, мощность 960 Вт, напряжение ≈24 В, влагозащита

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron S8VK-T96024-400 вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (26)

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Степень защиты (IP)                              | IP20                |
| Тип питающего напряжения                         | АС (перемен.)       |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1          | Уровень А           |
| Тип подключения                                  | Винтовое соединение |
| Подходит для функций безопасности                | нет                 |
| Регулируемое вторичное напряжение                | да                  |
| Модульное исполнение                             | да                  |
| Возможна непосредственная установка              | нет                 |
| Возможность монтажа на рейку                     | да                  |
| Устойчив к коротким замыканиям                   | нет                 |
| Стабилизированное выход. напряжение              | нет                 |
| Возможность настенного монтажа                   | нет                 |
| Стабилизированное                                | нет                 |
| SIL согл. IEC 61508                              | 0                   |
| Глубина                                          | 170 мм              |
| Высота                                           | 125 мм              |
| Потребл. мощность                                | 960 ВА              |
| Ширина                                           | 135 мм              |
| Макс. выход. ток 3                               | 0 А                 |
| Макс. выход. ток 1                               | 40 А                |
| Макс. выход. ток 2                               | 0 А                 |
| Высота установочная (встраив.)                   | 125 мм              |
| Выход. мощность                                  | 960 Вт              |
| Номин. напряжение питания перемен. тока АС 60 Гц | 380...400 В         |
| Номин. напряжение питания перемен. тока АС 50 Гц | 380...400 В         |
| 1-я ступень выход. напряжения                    | 21.6...27.6 В       |

