

Omron TJ1-ML16

Технические характеристики

Цена: по запросу

TrajeXia. Модуль сети Mecatrolink-II. Макс. 16 осей

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron TJ1-ML16 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (50)

Тип передачи данных	Прочее
Категория согл. EN 954-1	В
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
С разделением потенциалов	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Дублирование	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да

Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество других HW-интерфейсов	1