

Omron TJ2-MC64

Технические характеристики

Цена: по запросу

TrajeXia. Модуль ЦПУ Макс. 64 оси + 64 инвертора или устройства ввода/вывода

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron TJ2-MC64 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (68)

Тип памяти	Флеш
Категория согл. EN 954-1	В
Модель/исполнение	Компактный
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Задатчик связей ввода/вывода	да
Поддержка протокола KNX	нет
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	да
Поддержка протокола других шинных систем	нет
С дисплеем	да
Поддержка протокола CAN	да
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет

Поддержка протокола TCP/IP	да
Поддержка протокола MODBUS	да
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Возможна дополнит. память	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Дублирование	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	да
Возможность монтажа на рейку	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	да
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	1
Количество релейных выходов	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода	36
Количество аналог. выходов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество аналог. входов	0
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода	1024
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	1
Количество цифров. входов	16
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	1
Количество цифров. выходов	8
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина	70.3 мм
Высота	90 мм
Ширина	65 мм
Объем памяти	32000 кБайт