

## Omron TL-W3MB2

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Датчик индуктивный, неэкранированный, 3мм, DC, 3-wire, PNP-NC, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron TL-W3MB2 вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (32)

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип напряжения                                               | DC (постоян.)                        |
| Тип интерфейса                                               | Нет (без)                            |
| Тип срабатывания                                             | Металлическая мишень                 |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | PNP                                  |
| Категория согл. EN 954-1                                     | В                                    |
| Условия механического монтажа датчика                        | Прочее                               |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности    | Нет (без)                            |
| Категория взрывобезопасности по пыли                         | Нет (без)                            |
| Тип функционал. переключателей                               | Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1                      | Уровень А                            |
| Категория взрывобезопасности по газу                         | Нет (без)                            |
| Конструкция корпуса                                          | Спец. конструкция                    |
| Тип подключения                                              | Кабель                               |
| Покрытие корпуса                                             | Прочее                               |
| Материал корпуса                                             | Прочее                               |
| Подходит для функций безопасности                            | нет                                  |
| Устойчив к сжатию                                            | нет                                  |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов     | нет                                  |
| Каскадный (возможность каскадного подключения)               | да                                   |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом        | 0                                    |
| Количество защищённых контактов с потенциалом                | 0                                    |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой               | 0                                    |
| SIL согл. IEC 61508                                          | 0                                    |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1                                    |
| Дистанция переключения                                       | 3 мм                                 |
| Ширина датчика                                               | 22 мм                                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Частота коммутируем. тока                                      | 600 Гц    |
| Высота датчика                                                 | 8 мм      |
| Диаметр датчика                                                | 8 мм      |
| Макс. ток на защищенном выходе                                 | 100 мА    |
| Длина датчика                                                  | 6 мм      |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 12...24 В |