

## Omron VZA4011FAA GBR

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Инвертор V1000, 11.0/15.0кВт, 24/31А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron VZA4011FAA GBR вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (49)

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Степень защиты (IP)                                      | IP20     |
| Количество выход. фаз                                    | 3        |
| Количество вход. фаз                                     | 3        |
| Частота сети                                             | 50/60 Гц |
| Тип преобразователя                                      | Прочее   |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety                      | нет      |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus                  | нет      |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | да       |
| Поддержка протокола PROFINET IO                          | да       |
| Поддержка протокола KNX                                  | нет      |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work          | нет      |
| С встроенными тормозными сопротивлениями                 | да       |
| Допускается применение в промышленной зоне               | да       |
| Поддержка протокола PROFINET CBA                         | нет      |
| Поддержка протокола TCP/IP                               | нет      |
| Поддержка протокола MODBUS                               | да       |
| Поддержка протокола SafetyBUS p                          | нет      |
| Поддержка протокола SUCONET                              | нет      |
| С блоком управления                                      | да       |
| Поддержка протокола INTERBUS                             | нет      |
| Поддержка протокола SERCOS                               | нет      |
| Поддержка протокола LON                                  | нет      |
| Поддержка протокола Data-Highway                         | нет      |
| Поддержка протокола DeviceNet                            | да       |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety                     | нет      |
| Поддержка протокола других шинных систем                 | да       |

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Поддержка протокола EtherNet/IP                                    | <b>нет</b>         |
| Поддержка протокола PROFIBUS                                       | <b>да</b>          |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах                | <b>нет</b>         |
| Поддержка протокола ASI                                            | <b>нет</b>         |
| Поддержка протокола CAN                                            | <b>да</b>          |
| С оптическим интерфейсом                                           | <b>нет</b>         |
| Поддержка протокола PROFIsafe                                      | <b>нет</b>         |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET                                 | <b>0</b>           |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                                   | <b>0</b>           |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet                      | <b>0</b>           |
| Количество параллельных HW-интерфейсов                             | <b>0</b>           |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                                   | <b>1</b>           |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                                   | <b>1</b>           |
| Количество HW-интерфейсов USB                                      | <b>0</b>           |
| Количество HW-интерфейсов TTY                                      | <b>0</b>           |
| Количество других HW-интерфейсов                                   | <b>0</b>           |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении     | <b>11 кВт</b>      |
| Глубина                                                            | <b>143 мм</b>      |
| Высота                                                             | <b>290 мм</b>      |
| Ширина                                                             | <b>180 мм</b>      |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | <b>15 кВт</b>      |
| Макс. частота на выходе                                            | <b>400 Гц</b>      |
| Сетевое напряжение                                                 | <b>380...480 В</b> |