

## Omron XS3F-M422-402-A

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Кабель с гнездом M8 4-pin, угловое, ПВХ, 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron XS3F-M422-402-A вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (22)

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип кабеля                                                      | Многожильный           |
| Тип разъёма со стороны корпуса                                  | "Мама" (гнездо)        |
| Положение подвода кабеля со стороны корпуса                     | Наклонн./угловой (-ая) |
| Тип разъёма, со стороны платы                                   | "Мама" (гнездо)        |
| Материал оболочки кабеля                                        | Прочее                 |
| Материал основы контакта                                        | Прочее                 |
| Цвет оболочки кабеля                                            | Черный                 |
| Материал контактной поверхности                                 | Ni/Au (никель/золото)  |
| Положение подвода кабеля со стороны платы                       | Наклонн./угловой (-ая) |
| Тип электрич. соединения со стороны платы                       | M8                     |
| Тип электрич. соединения со стороны корпуса                     | M8                     |
| Со светодиодной (LED) индикацией                                | нет                    |
| Экранированный                                                  | нет                    |
| Не содержит (без) галогенов                                     | нет                    |
| Вулканизированный                                               | нет                    |
| Количество полюсов                                              | 4                      |
| Проходное/объёмное сопротивление                                | 40 мОм                 |
| Номин. (расчетное) напряжение                                   | 125 В                  |
| Длина кабеля                                                    | 2 м                    |
| Номин. ток I <sub>n</sub>                                       | 1 А                    |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения) | -25...70 °C            |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении)        | -25...70 °C            |