ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron XW5T-S4.0-KD

Технические характеристики

Цена: по запросу

Разъединительная клемма серии XW5 напряжение 500 В, ток 20 А

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron XW5T-S4.0-KD вы можете на странице продукта.

Параметры (11)

Способ монтажа	**DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм**
Позиция соединения	**Сбоку (поперечное)**
Материал изоляции корпуса	**Термопласт**
Тип электрич. соединения 2	**Винтовое соединение**
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94	**V0**
Цвет	**Серый**
Тип электрич. соединения 1	**Винтовое соединение**
Требуется торцевая пластина	**да**
Номин. (расчетное) напряжение	**500 В**
Номин. ток In	**20 А**
Длина	**56 мм**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.