

## Omron Y92E-M12PURSH4S2M-L

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Кабель датчика Lumberg

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron Y92E-M12PURSH4S2M-L вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (21)

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тип кабеля                                                      | Многожильный      |
| Тип разъёма со стороны корпуса                                  | "Мама" (гнездо)   |
| Положение подвода кабеля со стороны корпуса                     | Прочее            |
| Тип разъёма, со стороны платы                                   | "Мама" (гнездо)   |
| Материал оболочки кабеля                                        | Прочее            |
| Материал основы контакта                                        | Cu+Zn (медь+цинк) |
| Цвет оболочки кабеля                                            | Черный            |
| Материал контактной поверхности                                 | Прочее            |
| Положение подвода кабеля со стороны платы                       | Прочее            |
| Тип электрич. соединения со стороны платы                       | M12               |
| Тип электрич. соединения со стороны корпуса                     | M12               |
| Со светодиодной (LED) индикацией                                | нет               |
| Экранированный                                                  | нет               |
| Не содержит (без) галогенов                                     | да                |
| Вулканизированный                                               | нет               |
| Количество полюсов                                              | 4                 |
| Номин. (расчетное) напряжение                                   | 125 В             |
| Длина кабеля                                                    | 2 м               |
| Номин. ток I <sub>n</sub>                                       | 4 А               |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения) | -30...90 °C       |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении)        | -30...90 °C       |