

## Omron Z-15GM

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Концевой выключатель серии Z, ток 15 А, контактный промежуток 0.5 мм (стандартный), реверсивный шарнирный рычаг

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron Z-15GM вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (29)

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP00                    |
| Тип элемента управления                                   | Прочее                  |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее                  |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)               |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)               |
| Функция переключения                                      | Прочее                  |
| Выравнивание управляющего элемента                        | Прочее                  |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)               |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)               |
| Конструкция корпуса                                       | Прямоуг. параллелепипед |
| Тип подключения                                           | Прочее                  |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                  |
| Материал корпуса                                          | Пластик                 |
| Электронный выход                                         | нет                     |
| Подходит для функций безопасности                         | да                      |
| С индикацией состояния                                    | нет                     |
| Принудительное размыкание                                 | нет                     |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 1                       |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 1                       |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                       |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1                       |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В                       | 15 А                    |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 15 А                    |
| Ширина датчика                                            | 74.65 мм                |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0.25 А                  |
| Высота датчика                                            | 26.6 мм                 |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В  | 0.5 А       |
| Длина датчика                        | 17.45 мм    |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...80 °C |