

Omron Z-15GM22

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель серии Z, ток 15 А, контактный промежуток 0.5 мм (стандартный), реверсивный короткий шарнирный роликовый рычаг

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron Z-15GM22 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (29)

Степень защиты (IP)	IP00
Тип элемента управления	Прочее
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Функция переключения	Прочее
Выравнивание управляющего элемента	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Прочее
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Электронный выход	нет
Подходит для функций безопасности	да
С индикацией состояния	нет
Принудительное размыкание	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	15 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	15 А
Ширина датчика	49.2 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0.25 А
Высота датчика	35.8 мм

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.5 А
Длина датчика	17.45 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C