

Omron ZE-NA2-2G

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель серии ZC-ZV, контакты SPDT (AC), боковой монтаж, герметичный роликовый рычаг, кабельный ввод Pg13.5, с клеммой заземления

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZE-NA2-2G вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (29)

Степень защиты (IP)	IP65
Тип элемента управления	Рычаг с роликом
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Функция переключения	Мгновенный переключатель
Выравнивание управляющего элемента	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Кабельный ввод PG
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Электронный выход	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С индикацией состояния	нет
Принудительное размыкание	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	15 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	15 А
Ширина датчика	25.4 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0.25 А
Высота датчика	102 мм

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.5 А
Длина датчика	86 мм
Рабочая температура окружающей среды	-10...80 °C