

Omron ZEN-10C1AR-A-V2

Технические характеристики

Цена: по запросу

Программируемое реле ZEN, питание 100-240В~, 6 вх. 220В~, 4 вых. (реле), ЖК-дисплей, часы, календарь, возм. расширение

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZEN-10C1AR-A-V2 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (70)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип питающего напряжения	АС (перемен.)
Степень защиты (IP)	IP20
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Выдвижной (-ая)	да
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Основное устройство	да
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	да
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
С таймером	да
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	нет
С релейным выходом	да
С дисплеем	да
Поддержка протокола CAN	нет

С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Устройство наращивания	да
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Дублирование	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество аналог. выходов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество аналог. входов	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество цифров. входов	6
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	1
Количество цифров. выходов	4
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	56 мм
Высота	90 мм
Коммутируем. ток	8.000 А
Ширина	70 мм
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC)	85...264 В
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC)	85...264 В

