

## Omron ZEN-10C3DR-D-V2

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Программируемое реле ZEN, питание 24В=, 6 вх. 24В=, 4 вых. (реле), ЖК-дисплей, часы, календарь, без расширения

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZEN-10C3DR-D-V2 вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (69)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Категория согл. EN 954-1                   | <b>В</b>             |
| Тип питающего напряжения                   | <b>DC (постоян.)</b> |
| Степень защиты (IP)                        | <b>IP20</b>          |
| Категория взрывобезопасности по пыли       | <b>Нет (без)</b>     |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1    | <b>Уровень А</b>     |
| Категория взрывобезопасности по газу       | <b>Нет (без)</b>     |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety        | <b>нет</b>           |
| Выдвижной (-ая)                            | <b>да</b>            |
| Задатчик связей вводы/вывода               | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола KNX                    | <b>нет</b>           |
| Основное устройство                        | <b>да</b>            |
| Радиостандарт GSM                          | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола PROFINET CBA           | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола SafetyBUS p            | <b>нет</b>           |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | <b>да</b>            |
| Поддержка протокола SUCONET                | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола INTERBUS               | <b>нет</b>           |
| Радиостандарт UMTS                         | <b>нет</b>           |
| Радиостандарт Bluetooth                    | <b>нет</b>           |
| С таймером                                 | <b>да</b>            |
| Поддержка протокола Data-Highway           | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола DeviceNet              | <b>нет</b>           |
| Поддержка протокола других шинных систем   | <b>нет</b>           |
| С релейным выходом                         | <b>да</b>            |
| С дисплеем                                 | <b>да</b>            |
| Поддержка протокола CAN                    | <b>нет</b>           |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| С оптическим интерфейсом                        | нет           |
| Поддержка протокола PROFIsafe                   | нет           |
| Радиостандарт GPRS                              | нет           |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus         | нет           |
| Устройство наращивания                          | да            |
| Возможна установка спереди                      | нет           |
| Поддержка протокола PROFINET IO                 | нет           |
| Подходит для функций безопасности               | нет           |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет           |
| Поддержка протокола TCP/IP                      | нет           |
| Поддержка протокола MODBUS                      | нет           |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                    | нет           |
| Поддержка протокола SERCOS                      | нет           |
| Поддержка протокола LON                         | нет           |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                    | нет           |
| Дублирование                                    | нет           |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety            | нет           |
| Поддержка протокола EtherNet/IP                 | нет           |
| Возможность монтажа на рейку                    | да            |
| Радиостандарт WLAN 802.11                       | нет           |
| Поддержка протокола PROFIBUS                    | нет           |
| Поддержка протокола ASI                         | нет           |
| Возможна сборка на полках/стойках               | нет           |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet   | 0             |
| Количество параллельных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество аналог. выходов                      | 0             |
| Количество HW-интерфейсов USB                   | 0             |
| Количество аналог. входов                       | 2             |
| Количество HW-интерфейсов TTY                   | 0             |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET              | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                | 0             |
| Количество цифров. входов                       | 6             |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                | 1             |
| SIL согл. IEC 61508                             | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                | 1             |
| Количество цифров. выходов                      | 4             |
| Количество других HW-интерфейсов                | 1             |
| Глубина                                         | 56 мм         |
| Высота                                          | 90 мм         |
| Коммутируем. ток                                | 5.000 А       |
| Ширина                                          | 70 мм         |
| Напряжение питания постоянн. тока (DC)          | 10.8...28.8 В |

