

Omron ZX-GT28S41

Технические характеристики



Цена: по запросу

измерительная головка, 28mm диапазон измерения, separated type 0 to 500mm, PNP выход ошибки лазера

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZX-GT28S41 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (51)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Стекло
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Тип подключения	Кабель с коннектором
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 1
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP40
Класс защиты лазера	Класс 1
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Способ настройки	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Функция переключения	Переключение при освещении
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10V...+10 V	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 mA	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет

С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Макс. выход. ток	20 мА
Время срабатывания	0.5 мс
Макс. дистанция переключения	500 мм
Макс. ток на защищенном выходе	20 мА
Номин. расстояние срабатывания	500 мм
Длина волны датчика	650 нм
Температура эксплуатации	-25...55 °C