

## Omron ZX-LDA41 2M

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Усилитель интеллектуального датчика с дисплеем, выбор выхода по току/ по напряжению, high/pass/low, тип выходного транзистора PNP, кабель 2 м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZX-LDA41 2M вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (23)

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Принцип сканирования                          | Отражательная система            |
| Класс защиты лазера                           | Класс 2                          |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода   | PNP                              |
| Материал оболочки кабеля                      | Поливинилхлорид (ПВХ)            |
| Принцип измерения оптического расстояния      | Триангуляционный                 |
| Способ настройки                              | Обучаемый                        |
| Категория взрывобезопасности по пыли          | Нет (без)                        |
| Функция переключения                          | Переключение при освещении       |
| Тип света                                     | Лазерный светодиод, красный свет |
| Материал оптической поверхности               | Прочее                           |
| Категория взрывобезопасности по газу          | Нет (без)                        |
| Стандарт интерфейса                           | Аналоговый (-ая)                 |
| Тип аналог. выхода                            | 0...20 мА/4...20 мА              |
| Класс безопасности электрооборудования        | Прочее                           |
| Материал корпуса                              | Пластик                          |
| Предварительное уведомление о недостаточности | нет                              |
| С временными функциями                        | нет                              |
| Ширина датчика                                | 30 мм                            |
| Макс. выход. ток                              | 140 мА                           |
| Высота датчика                                | 31.5 мм                          |
| Длина датчика                                 | 64.3 мм                          |
| Температура эксплуатации                      | 0...55 °C                        |
| Напряжение питания                            | 12...24 В                        |