

Omron ZX-LT010

Технические характеристики

Цена: по запросу

Лазерная измерительная головка, на пересечение луча, 10mm ширина луча (требуется усилитель)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZX-LT010 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (50)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Стекло
Тип подключения	Кабель с коннектором
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 2
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP40
Класс защиты лазера	Класс 2
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Контакт реле
Способ настройки	Обучаемый
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Функция переключения	Переключение при освещении
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	да
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	да

Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Ширина датчика	20 мм
Макс. дистанция переключения	500 мм
Высота датчика	20 мм
Номин. расстояние срабатывания	500 мм
Длина волны датчика	650 нм
Длина датчика	42 мм
Температура эксплуатации	-25...55 °C