

Omron ZX1-LD100A81 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Лазерный измерительный датчик, диапазон измерений 70мм, PNP, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron ZX1-LD100A81 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (34)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип напряжения	DC (постоян.)
Принцип сканирования	Отражательная система
Класс защиты лазера	Класс 2
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Принцип измерения оптического расстояния	Триангуляционный
Способ настройки	Обучаемый
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Материал оптической поверхности	Стекло
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Стандарт интерфейса	Аналоговый (-ая)
Тип подключения	Кабель
Тип аналог. выхода	4....20 мА
Класс безопасности электрооборудования	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С временными функциями	нет
Ширина датчика	18.7 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Частота коммутируем. тока	500 Гц
Относительное линейное преломление	0.3 %

Световое пятно	0.52 мм²
Геометрическое разрешение	0.007 мм
Высота датчика	52.2 мм
Диаметр датчика	0.33 мм
Длина датчика	47 мм
Диапазон измерения длины	65...135 мм
Температура эксплуатации	-10...55 °C
Напряжение питания	10...30 В