

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Данные проектирования		Механические данные	
Номинальное число оборотов (100 К)	3000 об/мин	Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Количество полюсов	6	Тип мотора	Compact
Номинальный крутящий момент (100 К)	1,0 Нм	Высота оси вращения	36
Номинальный ток	1,6 А	Охлаждение	Самоохлаждение
Пусковой крутящий момент (60 К)	0,90 Нм	Допуск радиального биения	0,035 мм
Пусковой крутящий момент (100 К)	1,15 Нм	Допуск соосности	0,08 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 К)	1,40 А	Допуск вращения без торцевого биения	0,08 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 К)	1,70 А	Уровень параметра колебаний	ступень А
Момент инерции	0,610 кгсм ²	Размер штепсельного разъема	1
Коэффициент полезного действия	85,0 %	Степень защиты	IP64
Физические постоянные		Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Постоянная крутящего момента	0,67 Nm/A	Контроля температуры	Температурный датчик КТУ84 в обмотке статора
Постоянная напряж. при 20° С	45,0 В/1000*мин ⁻¹	Расположение электрических подключений	Штекер для сигналов и мощности, поворотный
Сопротивление обмотки при 20° С	5,20 Ω	Специальная окраска корпуса	без
Индуктивность вращающегося поля	18,5 мГн	Стопорный тормоз	без стояночного тормоза
Электрическая постоянная времени	3,60 мс	Конец вала	Шпонка
Механическая постоянная времени	2,20 мс	Система датчика	Резольвер R15DQ: резольвер 15 бит (разрешение 32768, внутр. многополюсный)
Тепловая постоянная времени	25 мин		
Крутильная жесткость вала	6500 Нм/рад		
Масса нетто двигателя	2,7 кг		

Данные для заказа1FK7032-5AF21-1UA0

Иллюстрация аналогичная

Оптимальная рабочая точка		Рекомендованный модуль двигателя	
Оптимальная частота вращения	3000 об/мин	Номинальный ток преобразователя	2 A
Оптимальная мощность	0,3 кВт	Максимальный ток преобразователя	5 A
Предельные параметры		Макс. крутящий момент	3,00 Нм
Макс. допуст. частота вращения (мех.)	10000 об/мин		
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	6440 об/мин		
Макс. крутящий момент	4,5 Нм		
Максимальный ток	7,0 A		