



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK7

Данные для заказа 1FK7060-2AC71-1CB0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Данные проектирования		Механические данные	
Номинальное число оборотов (100 К)	2000 об/мин	Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Количество полюсов	8	Тип мотора	Compact
Номинальный крутящий момент (100 К)	5,3 Нм	Высота оси вращения	63
Номинальный ток	3,0 А	Охлаждение	Самоохлаждение
Пусковой крутящий момент (60 К)	5,00 Нм	Допуск радиального биения	0,040 мм
Пусковой крутящий момент (100 К)	6,00 Нм	Допуск соосности	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 К)	2,55 А	Допуск вращения без торцевого биения	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 К)	3,15 А	Уровень параметра колебаний	ступень А
Момент инерции	8,700 кгсм ²	Размер штепсельного разъема	1
Коэффициент полезного действия	90,0 %	Степень защиты	IP64
Физические постоянные		Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Постоянная крутящего момента	1,91 Nm/A	Контроля температуры	Датчик температуры Pt1000
Постоянная напряж. при 20° С	121,0 В/1000*мин ⁻¹	Расположение электрических подключений	Штекер для сигналов и мощности, поворотный
Сопротивление обмотки при 20° С	2,75 Ω	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016)
Индуктивность вращающегося поля	30,5 мГн	Стопорный тормоз	со стояночным тормозом
Электрическая постоянная времени	11,10 мс	Конец вала	Шпонка
Механическая постоянная времени	1,75 мс	Система датчика	Энкодер AM24DQI: датчик абсолютных значений 24 бит (разрешение 16777216, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов)
Тепловая постоянная времени	30 мин		
Крутильная жесткость вала	28500 Нм/рад		
Масса нетто двигателя	8,5 кг		



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа 1FK7060-2AC71-1CB0

Оптимальная рабочая точка		Рекомендованный модуль двигателя	
Оптимальная частота вращения	2000 об/мин	Номинальный ток преобразователя	3 А
Оптимальная мощность	1,1 кВт	Максимальный ток преобразователя	9 А
Предельные параметры		Макс. крутящий момент	15,90 Нм
Макс. допуст. частота вращения (мех.)	7200 об/мин		
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	4750 об/мин		
Макс. крутящий момент	18,0 Нм		
Максимальный ток	10,7 А		
Стопорный тормоз			
Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом		
Удерживающий момент	13,0 Нм		
Питающее напряжение	DC 24 В ± 10 %		
Ток катушки	0,8 А		
Время отпускания	100 мс		
Время включения	50 мс		
Максимальная работа при включении	380 J		