



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK7

Данные для заказа 1FK7063-2AH71-1RB0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования		Механические данные	
Номинальное число оборотов (100 К)	4500 об/мин	Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Количество полюсов	8	Тип мотора	Compact
Номинальный крутящий момент (100 К)	3,0 Нм	Высота оси вращения	63
Номинальный ток	3,8 А	Охлаждение	Самоохлаждение
Пусковой крутящий момент (60 К)	9,10 Нм	Допуск радиального биения	0,040 мм
Пусковой крутящий момент (100 К)	11,00 Нм	Допуск соосности	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 К)	9,70 А	Допуск вращения без торцевого биения	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 К)	12,00 А	Уровень параметра колебаний	ступень А
Момент инерции	15,700 кгсм²	Размер штепсельного разъема	1
Коэффициент полезного действия	90,0 %	Степень защиты	IP64
Физические постоянные		Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Постоянная крутящего момента	0,92 Nm/A	Контроля температуры	Датчик температуры Pt1000
Постоянная напряж. при 20° С	60,0 В/1000*мин ⁻¹	Расположение электрических подключений	Штекер для сигналов и мощности, поворотный
Сопротивление обмотки при 20° С	0,29 Ω	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016)
Индуктивность вращающегося поля	3,8 мГн	Стопорный тормоз	со стояночным тормозом
Электрическая постоянная времени	13,20 мс	Конец вала	Шпонка
Механическая постоянная времени	1,51 мс	Система датчика	Энкодер AM20DQI: датчик абсолютных значений 20 бит (разрешение 1048576, внутри датчика 512 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов)
Тепловая постоянная времени	40 мин		
Крутильная жесткость вала	25000 Нм/рад		
Масса нетто двигателя	12,5 кг		



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа1FK7063-2AH71-1RB0

Оптимальная рабочая точка		Рекомендованный модуль двигателя	
Оптимальная частота вращения	3300 об/мин	Номинальный ток преобразователя	18 A
Оптимальная мощность	2,3 кВт	Максимальный ток преобразователя	54 A
Предельные параметры		Макс. крутящий момент	35,00 Нм
Макс. допуст. частота вращения (мех.)	7200 об/мин		
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	7200 об/мин		
Макс. крутящий момент	35,0 Нм		
Максимальный ток	42,0 A		
Стопорный тормоз			
Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом		
Удерживающий момент	13,0 Нм		
Питающее напряжение	DC 24 В ± 10 %		
Ток катушки	0,8 A		
Время отпускания	100 мс		
Время включения	50 мс		
Максимальная работа при включении	380 J		