



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK7

Данные для заказа 1FK7103-2AC71-1RH2

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Данные проектирования		Механические данные	
Номинальное число оборотов (100 К)	2000 об/мин	Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Количество полюсов	8	Тип мотора	Compact
Номинальный крутящий момент (100 К)	25,0 Нм	Высота оси вращения	100
Номинальный ток	11,0 А	Охлаждение	Самоохлаждение
Пусковой крутящий момент (60 К)	30,00 Нм	Допуск радиального биения	0,050 мм
Пусковой крутящий момент (100 К)	36,00 Нм	Допуск соосности	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 К)	11,60 А	Допуск вращения без торцевого биения	0,10 мм
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 К)	14,40 А	Уровень параметра колебаний	ступень А
Момент инерции	112,000 кгсм²	Размер штепсельного разъема	1,5
Коэффициент полезного действия	93,0 %	Степень защиты	IP65 и фланец DE IP67
Физические постоянные		Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Постоянная крутящего момента	2,45 Nm/A	Контроля температуры	Датчик температуры Pt1000
Постоянная напряж. при 20° С	162,0 В/1000*мин ⁻¹	Расположение электрических подключений	Штекер для сигналов и мощности, поворотный
Сопротивление обмотки при 20° С	0,29 Ω	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016)
Индуктивность вращающегося поля	7,9 мГн	Стопорный тормоз	со стояночным тормозом
Электрическая постоянная времени	27,50 мс	Конец вала	Гладкий вал
Механическая постоянная времени	1,43 мс	Система датчика	Энкодер AM20DQI: датчик абсолютных значений 20 бит (разрешение 1048576, внутри датчика 512 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов)
Тепловая постоянная времени	65 мин		
Крутильная жесткость вала	108000 Нм/рад		
Масса нетто двигателя	33,0 кг		



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа1FK7103-2AC71-1RH2

Оптимальная рабочая точка		Рекомендованный модуль двигателя	
Оптимальная частота вращения	2000 об/мин	Номинальный ток преобразователя	18 A
Оптимальная мощность	5,2 кВт	Максимальный ток преобразователя	54 A
Предельные параметры		Макс. крутящий момент	108,00 Нм
Макс. допуст. частота вращения (мех.)	5000 об/мин		
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	3550 об/мин		
Макс. крутящий момент	108,0 Нм		
Максимальный ток	46,5 A		
Стопорный тормоз			
Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом		
Удерживающий момент	43,0 Нм		
Питающее напряжение	DC 24 В ± 10 %		
Ток катушки	1,0 A		
Время отпускания	300 мс		
Время включения	70 мс		
Максимальная работа при включении	3380 J		