

Технический паспорт трехфазного
Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 265-31-34

Хлебного двигателя SIMOTICS



Тип двигателя / Motor type : 1AV2072B

SIMOTICS GP - 71 M - IM B14 - 4p

№ заказа клиента / Client order no.	позиция №. / Item-No.	№ предложения / Offer no.
№ заказа Siemens / Order no.	Ком. № / Consignment no.	проект / Project

Примечание / Remarks

Параметры электроподключения / Electrical data

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N	
Работа с питанием от сети (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) по 130(B)																	
230	Δ	50	0,25	-/-	1,33	1395	1,7	68,5	68,4	64,2	0,69	0,59	0,46	3,7	2,4	2,5	IE2
400	Y	50	0,25	-/-	0,76	1395	1,7	68,5	68,4	64,2	0,69	0,59	0,46	3,7	2,4	2,5	IE2
460	Y	60	0,29	-/-	0,75	1695	1,6	70,0	69,7	65,9	0,69	0,60	0,47	4,1	2,4	2,6	IE2
460	Y	60	0,25	-/-	0,70	1715	1,4	70,0	68,5	63,6	0,64	0,55	0,43	4,4	2,8	3,1	IE2
IM B14 / IM 3601		FS 71 M		IP55		UKCA		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Окружающие условия / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1,000 m locked rotor time (hot / cold) / Locked rotor time (hot / cold) : 39.1 s | 49.3 s

Механические данные / Mechanical data

Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz/60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz/60Hz	44 / 55 dB(A) ^{2) 3)}	47 / 58 dB(A) ^{2) 3)}	Внешнее заземление External earthing terminal	Нет Without
Момент инерции Moment of inertia	0,0008 kg m ²		Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	A
Подшипник приводная неприводная сторона DE NDE Bearing DE NDE	6202 2Z C3	6202 2Z C3	Класс нагревостойкости Thermal class	F
Срок службы подшипника / bearing lifetime			Режим работы Duty type	S1
L _{10mh} F _{Rad min} при эксплуатации с муфтой 50 60Hz ¹⁾ L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Направление вращения Direction of rotation	двунаправленный bidirectional
Устройство дополнительной смазки Regreasing device	Нет Without		Материал корпуса Frame material	алюминий aluminum
Пресс-масленка Grease nipple	-/-		Масса нетто двигателя (IM B3) Net weight of the motor (IM B3)	6 kg
Тип подшипника Type of bearing	подшипник с предварительным натягом со стороны рабочего вала Preloaded bearing DE		Покрывание Coating (paint finish)	Нормальное покрытие C2 Standard paint finish C2
Дренажные отверстия Condensate drainage holes	Нет Without		Цвет Color, paint shade	RAL7030
			Защита двигателя Motor protection	(A) без (стандарт) (A) without (Standard)
			Тип охлаждения Method of cooling	IC411 - естественное поверхностное охлаждение IC411 - self ventilated, surface cooled

Клеммная коробка / Terminal box

Положение клеммной коробки Terminal box position	наверху top	Макс. площадь сечения проводника Max. cross-sectional area	1.5 mm ²
Материал клеммной коробки Material of terminal box	алюминий Aluminium	Диаметр кабеля от ... до ... Cable diameter from ... to ...	9 mm - 17 mm
Тип клеммной коробки Type of terminal box	TB1 B00	Кабельный ввод Cable entry	1xM25x1,5
Резьба контактного винта Contact screw thread	M4	Резьбовой кабельный разъем Cable gland	1 заглушка 1 plug

Примечания:

I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток 1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010 3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411
M_K/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный 2) при расчетной мощности / при полной нагрузке
M_K/M_N = Опрокидывающий момент/ номинальный момент

Ответственный отдел DI MC LVM	Техническая справка	Составил(а) DT Configurator	Утвердил(а)	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и		Документы по ссылке	
SIEMENS	Тип документа Технический паспорт			Статус документа разрешено			
	Заголовок 1LE1001-0CB22-2KA4			document number			
© Siemens AG 2023				Рев.	Дата составления	Язык	Страница
				943	24.01.2023	ru/en	1/1