



Тип двигателя : 1AV2073B

SIMOTICS GP - 71 M - IM B14 - 4p

№ заказа клиента	позиция №.	№ предложения
№ заказа Siemens	Ком. №	проект

Примечание

Параметры электроподключения

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N	
Работа с питанием от сети (S1) - 155(F) по 130(B)																	
230	Δ	50	0,37	-/-	1,77	1380	2,5	72,7	73,2	69,9	0,72	0,63	0,49	4,0	2,5	2,5	IE2
400	Y	50	0,37	-/-	1,02	1380	2,5	72,7	73,2	69,9	0,72	0,63	0,49	4,0	2,5	2,5	IE2
460	Y	60	0,43	-/-	1,04	1680	2,5	72,0	72,4	69,4	0,72	0,63	0,50	4,5	2,6	2,7	IE2
460	Y	60	0,37	-/-	0,96	1705	2,0	72,0	71,2	66,9	0,67	0,58	0,45	5,0	3,0	3,2	IE2
IM B14 / IM 3601			FS 71 M			IP55	UKCA	IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Окружающие условия : -20 °C - +40 °C / 1000 m

locked rotor time (hot / cold) : 38,6 s | 49,4 s

Механические данные

Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz/60Hz	44 / 55 dB(A) ^{2) 3)}	47 / 58 dB(A) ^{2) 3)}	Уровень параметра колебаний	A
Момент инерции	0,0009 kg m²		Класс нагревостойкости	F
Подшипник приводная неприводная сторона DE NDE	6202 2Z C3	6202 2Z C3	Режим работы	S1
Срок службы подшипника			Направление вращения	двунаправленный
L _{10mh} F _{Rad min} при эксплуатации с муфтой 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Материал корпуса	алюминий
Устройство дополнительной смазки	Нет		Масса нетто двигателя (IM B3)	7 kg
Пресс-масленка	-/-		Покрытие	Нормальное покрытие C2
Тип подшипника	подшипник с предварительным натягом со стороны рабочего вала		Цвет	RAL7030
Дренажные отверстия	Нет		Защита двигателя	(A) без (стандарт)
Внешнее заземление	Нет		Тип охлаждения	IC411 - естественное поверхностное охлаждение

Клеммная коробка

Положение клеммной коробки	наверху	Макс. площадь сечения проводника	1.5 mm²
Материал клеммной коробки	алюминий	Диаметр кабеля от ... до ...	9 mm - 17 mm
Тип клеммной коробки	TV1 B00	Кабельный ввод	1xM25x1,5
Резьба контактного винта	M4	Резьбовой кабельный разъем	1 заглушка

Примечания:

 I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток

1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010

3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411

 M_A/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный

2) при расчетной мощности / при полной нагрузке

M_K/M_N = Опрокидывающий момент/ номинальный момент

Ответственный отдел DI MC LVM	Техническая справка	Составил(а) DT Configurator	Утвердил(а)	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и		Документы по ссылке	
SIEMENS	Тип документа Технический паспорт			Статус документа разрешено			
	Заголовок 1LE1001-0CB32-2KA4			document number			
© Siemens AG 2023				Рев. 943	Дата составления 31.01.2023	Язык ru	Страница 1/1