



Тип двигателя : 1AV3083B

SIMOTICS GP - 80 M - IM B5 - 4p

№ заказа клиента	позиция №.	№ предложения
№ заказа Siemens	Ком. №	проект

Примечание

Параметры электроподключения

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N	
Работа с питанием от сети (S1) - 155(F) по 130(B)																	
230	Δ	50	0,75	-/-	3,05	1450	5,0	82,5	82,3	80,1	0,75	0,67	0,55	7,1	2,7	3,9	IE3
400	Y	50	0,75	-/-	1,75	1450	5,0	82,5	82,3	80,1	0,75	0,67	0,55	7,1	2,7	3,9	IE3
460	Y	60	0,86	-/-	1,72	1750	4,7	83,5	83,1	80,7	0,75	0,67	0,55	7,7	2,7	4,1	IE3
460	Y	60	0,75	-/-	1,59	1760	4,0	83,5	82,6	79,7	0,71	0,63	0,50	8,3	3,1	4,7	IE3
IM B5 / IM 3001			FS 80 M			IP55	UKCA	IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Окружающие условия : -20 °C - +40 °C / 1000 m

locked rotor time (hot / cold) : 19,8 s | 23,6 s

Механические данные

Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz/60Hz	53 / 64 dB(A) ^{2) 3)}	53 / 64 dB(A) ^{2) 3)}	Уровень параметра колебаний	A
Момент инерции	0,0029 kg m²		Класс нагревостойкости	F
Подшипник приводная неприводная сторона DE NDE	6004 2Z C3	6004 2Z C3	Режим работы	S1
Срок службы подшипника			Направление вращения	двунаправленный
L _{10mh} F _{Rad min} при эксплуатации с муфтой 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Материал корпуса	алюминий
Устройство дополнительной смазки	Нет		Масса нетто двигателя (IM B3)	14 kg
Пресс-масленка	-/-		Покрытие	Нормальное покрытие C2
Тип подшипника	подшипник с предварительным натягом со стороны рабочего вала		Цвет	RAL7030
Дренажные отверстия	Нет		Защита двигателя	(B) 1 PTC thermistor - for tripping (2 terminals)
Внешнее заземление	Нет		Тип охлаждения	IC411 - естественное поверхностное охлаждение

Клеммная коробка

Положение клеммной коробки	наверху	Макс. площадь сечения проводника	1.5 mm²
Материал клеммной коробки	алюминий	Диаметр кабеля от ... до ...	9 mm - 17 mm
Тип клеммной коробки	TV1 E00	Кабельный ввод	1xM25x1,5-1xM16x1,5
Резьба контактного винта	M4	Резьбовой кабельный разъем	2 заглушки

Примечания:

I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток

1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010

3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411

M_A/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный

2) при расчетной мощности / при полной нагрузке

M_K/M_N = опрокидывающий момент/ номинальный момент

Ответственный отдел DI MC LVM	Техническая справка	Составил(а) DT Configurator	Утвердил(а)	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и		Документы по ссылке	
SIEMENS	Тип документа Технический паспорт			Статус документа разрешено			
	Заголовок 1LE1003-0DB32-2FB4			document number			
© Siemens AG 2023				Рев. 943	Дата составления 02.04.2023	Язык ru	Страница 1/1