

Тип двигателя : 1AV3104A

SIMOTICS GP - 100 L - IM B3 - 2p

№ заказа клиента	позиция №.	№ предложения
№ заказа Siemens	Ком. №	проект

Примечание

Параметры электроподключения

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N	
Работа с питанием от сети (S1) - 155(F) по 130(B)																	
230	Δ	50	3,00	-/-	9,90	2910	9,8	87,1	87,7	87,0	0,87	0,82	0,72	9,4	4,4	4,5	IE3
400	Y	50	3,00	-/-	5,70	2910	9,8	87,1	87,7	87,0	0,87	0,82	0,72	9,4	4,4	4,5	IE3
460	Y	60	3,45	-/-	5,60	3505	9,4	88,5	88,5	87,5	0,87	0,83	0,73	10,0	4,0	4,8	IE3
460	Y	60	3,00	-/-	5,00	3525	8,1	88,5	88,2	86,7	0,85	0,80	0,69	11,2	4,6	5,6	IE3
IM B3 / IM 1001			FS 100 L			IP55	UKCA		IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN					
Окружающие условия : -20 °C - +40 °C / 1000 m									locked rotor time (hot / cold) : 9 s 12,1 s								

Механические данные

Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz/60Hz	67 / 79 dB(A) ^{2) 3)}	71 / 83 dB(A) ^{2) 3)}	Уровень параметра колебаний	A
Момент инерции	0,0041 kg m ²		Класс нагревостойкости	F
Подшипник приводная неприводная сторона DE NDE	6206 2Z C3	6206 2Z C3	Режим работы	S1
Срок службы подшипника			Направление вращения	двунаправленный
L _{10mh} F _{Rad min} при эксплуатации с муфтой 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Материал корпуса	алюминий
Устройство дополнительной смазки	Нет		Масса нетто двигателя (IM B3)	25 kg
Пресс-масленка	-/-		Покрытие	Нормальное покрытие C2
Тип подшипника	подшипник с предварительным натягом со стороны рабочего вала		Цвет	RAL7030
Дренажные отверстия	Нет		Защита двигателя	(A) без (стандарт)
Внешнее заземление	Нет		Тип охлаждения	IC411 - естественное поверхностное охлаждение

Клеммная коробка

Положение клеммной коробки	наверху	Макс. площадь сечения проводника	4 mm ²
Материал клеммной коробки	алюминий	Диаметр кабеля от ... до ...	11 mm - 21 mm
Тип клеммной коробки	TB1 F00	Кабельный ввод	2xM32x1,5
Резьба контактного винта	M4	Резьбовой кабельный разъем	2 заглушки

Примечания:		
I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток	1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010	3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411
M_K/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный	2) при расчетной мощности / при полной нагрузке	
M_K/M_N = Опрокидывающий момент/ номинальный момент		

Ответственный отдел DI MC LVM	Техническая справка	Составил(а) DT Configurator	Утвердил(а)	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и		Документы по ссылке	
SIEMENS	Тип документа Технический паспорт			Статус документа разрешено			
	Заголовок 1LE1003-1AA42-2AA4			document number			
© Siemens AG 2023				Рев. 943	Дата составления 04.02.2023	Язык ru	Страница 1/1