

Лист тех. данных

3LD9220-0B



нейтральный проводник, с опережающим срабатыванием, для фронтального крепления, до 32 А,, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2

версия

торговая марка изделия
 наименование изделия
 исполнение изделия
 номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода

- мин.
- макс.

вид подключаемых сечений проводов для главных контактов

- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- однопроводной или многопроводной

SENTRON

нейтральный проводник

принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2

14
8

1 x (1,5–16 мм²)

1 x (1,5–10 мм²)

General Product Approval

Test Certificates

other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9220-0B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9220-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



