

Лист тех. данных

3LD9240-2C



клемма N/PE, проходная, для монтажа на горизонтальную поверхность, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD23/24 на 160 A-250 A, а также для главных и аварийных выключателей 3LD5, на 100-150 A

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	клемма N/PE
исполнение изделия	принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD23/24
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	1
• мин.	
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля • однопроводной или многопроводной	1 x (16–185 мм ²) 1 x (16–150 мм ²)
General Product Approval	
Test Certificates	



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9240-2C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9240-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



