

Лист тех. данных

3LD9250-0BA



нейтральный проводник, с опережающим срабатыванием, для фронтального крепления, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2 для 63 A, а также для главных и аварийных выключателей 3LD5 UL для 30 A

версия

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода

- мин.
- макс.

вид подключаемых сечений проводов для главных контактов

- тонкожильный с заделкой концов кабеля

SENTRON
нейтральный проводник
принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2

14
6

1 x (2,5–35 мм²)

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9250-0BA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9250-0BA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-0BA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



