

Лист тех. данных

3LD9280-2B



клемма N/PE, проходная, для фронтального крепления,
принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2 для
100–125 А и для главных и аварийных выключателей 3LD5 UL для 60
А

версия

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
номер американского калибра проводов (AWG) как
кодируемое поперечное сечение подключаемого
провода

- мин.
- макс.

вид подключаемых сечений проводов для главных
контактов

- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- однопроводной или многопроводной

SENTRON

клемма N/PE

принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2

12

1

1 x (4–50 мм²)

1 x (4–35 мм²)

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9280-2B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9280-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-2B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



